


Ringlicht-Zubehör


Ringlicht-Halter RH

Zur Veränderung des Arbeitsabstandes (Höhenverstellung) der Ringlichter RL, RLV, 8P-RL und 4P-RL. Der Ringlicht-Halter besteht aus Fixationsring (Mikroskop), Führungsstange und Halter für das Ringlicht. Kennzahl "yy" steht für Fixationsring-Innen- ϕ .



Typ	Passend zu Ringlicht	Fixationsring (yy) Innen- ϕ d mm	Preis CHF
RH yy	RL 40 - 66, 8P-RL 48 - 66, 4P-RL 58 - 66	40/45/48/50/52/54/58/60/66	130.-
RHV yy	RLV 66	50/52/54/58/60/66	140.-

Ringlicht-Vorsatz V



Polarisator VP und Analysator VA

Zur Kontrastverbesserung und Elimination von störenden Reflexionen bei stark reflektierenden Teilen (z.B. Lötstellen). Der Polarisator wird auf das Ringlicht RLV 66 aufgesteckt und kann gedreht werden. Der Analysator wird in das Ringlicht RLV 66 eingelegt; Kunststoff-Analysator für Vergrößerungen bis 40 x, Glas-Analysator für Vergrößerungen über 40 x.

Fokussier-Optik VF

Für grosse Arbeitsabstände von ca. 160 bis 500 mm (Spot-Beleuchtung). Aufsteckbar auf das Ringlicht RLV 66.

Diffusor VD

Für kleine Arbeitsabstände oder für eine homogene, weiche Beleuchtung (Flächen-Beleuchtung). Aufsteckbar auf das Ringlicht RLV 66.

Spiegel VS

Auflicht-Dunkelfeld-Beleuchtung für kontrastreiche und plastische Objekterkennung bis ca. 1 μ m. Durch radiale Lichtabstrahlung sind sehr kleine Arbeitsabstände möglich. Aufsteckbar auf das Ringlicht RLV 66. In Kombination mit dem Ringlicht-Halter RHV lässt sich das Licht durch die Höhenverstellung optimal einstellen.

Adapter-Ring VR

Zur Befestigung des Ringlichtes RLV 66 an kleinere Objektiv-Durchmesser. Kennzahl "yy" steht für Adapterring-Innen- ϕ .

Typ	Bezeichnung	Mikroskop- Vergrößerung	Abmessungen			Preis CHF
			Aussen- ϕ mm	Höhe mm	Höhe mit RLV mm	
VP	Polarisator	-	89	10	30	195.-
VA-K	Analysator Kunststoff	bis max. 40-fach	54	6	-	75.-
VA-G	Analysator Glas	> 40-fach	54	6	-	130.-
VF	Fokussier-Optik	-	89	15	35	220.-
VD-1	Diffusor schwach	-	89	10	30	160.-
VD-2	Diffusor stark	-	89	10	30	160.-
VS	Spiegel für Dunkelfeld	-	89	10	30	210.-
VR yy	Adapter-Ring	-	66	15	-	35.-