

Glasfaser-Arm GAX

Ein-, zwei- oder dreiarmlige Einheit für Auflicht, direkt an der Kaltlichtquelle LQ gehalten. Arme in halbstarrem Metallschlauch (Schwanenhals). Lichtquellen-Anschluss LA mit Verdrehungsschutz.

Typ	Passend zu Kaltlichtquelle	Arme	Faserbündel				Länge
			Arm		LA		
		Stück	Ø mm	mm²	Ø mm	mm²	mm
GAX 6	LQ LED S solid	1	2.2	4	2.2	4	350
GAX 6/2	LQ LED S solid	2	2.2	4	3.2	8	350
GAX 6/3	LQ LED S solid	3	2.2	4	3.9	12	350
GAX 8	LQ LED S solid / LQ LED M	1	3.2	8	3.2	8	450
GAX 8/2	LQ LED S solid / LQ LED M	2	3.2	8	4.5	16	450
GAX 8/3	LQ LED S solid / LQ LED M	3	3.2	8	5.5	24	450
GAX 11	LQ LED S solid / LQ LED M	1	4.5	16	4.5	16	500
GAX 11/2	LQ LED M solid	2	4.5	16	6.4	32	500
GAX 11/3	LQ LED M solid	3	4.5	16	7.8	48	500
GAX 12	LQ LED M solid	1	5.5	24	5.5	24	500
GAX 12/2	LQ LED M solid	2	5.5	24	7.8	48	500
GAX 12/3	LQ LED M solid	3	5.5	24	9.5	72	500

- Zubehör
 - Focus-Linse FL
 - Modul-Träger MT
 - Modul M
- Spezialausführungen auf Anfrage

