

Lichtleiter LMA

Ein-, zwei- oder dreiarmer flexibler Lichtleiter aus Glasfasern, in Metallschlauch mit PVC-Ummantelung (Typen LMA 1 - LMA 3 in Metallschlauch Messing verchromt), Metall-Endhülsen Aluminium eloxiert und Lichtquellen-Anschluss LA.

Typ	Arme Stück	Faserbündel				Abmessungen				Schlauchlängen mm					
		Arm		LA		Ø d	Ø D	L	Ø S	250	500	750	1'000	1'500	2'000
		Ø mm	mm ²	Ø mm	mm ²	mm	mm	mm	mm						
LMA 1	1	1.1	1	1.1	1	4	6	10	5	x	x	x	x	x	x
LMA 1/2	2	1.1	1	1.6	1	4	6	10	5			x	x	x	
LMA 1/3	3	1.1	1	1.9	3	4	6	10	5			x	x	x	
LMA 2	1	2.2	4	2.2	4	4	6	10	5	x	x	x	x	x	x
LMA 2/2	2	2.2	4	3.2	8	4	6	10	5			x	x	x	
LMA 2/3	3	2.2	4	3.9	12	4	6	10	5			x	x	x	
LMA 3	1	3	7	3	7	5	7	10	6	x	x	x	x	x	x
LMA 3/2	2	3	7	4.2	14	5	7	10	6			x	x	x	
LMA 3/3	3	3	7	5.2	21	5	7	10	6			x	x	x	
LMA 4	1	4	12	4	12	6	9	10	8	x	x	x	x	x	x
LMA 4/2	2	4	12	5.5	24	6	9	10	8			x	x	x	
LMA 4/3	3	4	12	7	36	6	9	10	8			x	x	x	
LMA 5	1	5	20	5	20	7	11.5	15	10		x	x	x	x	x
LMA 5/2	2	5	20	7	40	7	11.5	15	10			x	x	x	
LMA 5/3	3	5	20	8.7	60	7	11.5	15	10			x	x	x	
LMA 6	1	6	28	6	28	8	12.5	15	11		x	x	x	x	x
LMA 6/2	2	6	28	8.5	56	8	12.5	15	11			x	x	x	
LMA 6/3	3	6	28	10.5	84	8	12.5	15	11			x	x	x	
LMA 7	1	7	38	7	38	9	13.5	15	12		x	x	x	x	x
LMA 7/2	2	7	38	10	76	9	13.5	15	12			x	x	x	
LMA 7/3	3	7	38	12	114	9	13.5	15	12			x	x	x	
LMA 8	1	8	50	8	50	10	15.5	15	14		x	x	x	x	x
LMA 8/2	2	8	50	11.3	100	10	15.5	15	14			x	x	x	
LMA 9	1	9	64	9	64	12	16.5	15	15		x	x	x	x	x
LMA 9/2	2	9	64	13	130	12	16.5	15	15			x	x	x	
LMA 10	1	10	78	10	78	13	17.5	20	16		x	x	x	x	
LMA 13	1	13	130	13	130	15	20.5	20	19		x	x	x	x	



- Zubehör
 - Focus-Linse FL: LMA 3, LMA 4, LMA 6, LMA 7
 - Modul-Träger MT und Modul M: LMA 4, LMA 6, LMA 7
 - Gelenk-Halter GH
- Spezialausführungen auf Anfrage

