

Lichtleiter LPA

Einarmiger flexibler Lichtleiter aus Glasfasern, in schwarzem PVC-Schlauch, mit Metall-Endhülsen Aluminium eloxiert und Lichtquellen-Anschluss LA.

Typ	Faserbündel		Abmessungen				Schlauchlängen mm					
	Ø mm	mm ²	Ø d mm	Ø D mm	L mm	Ø S mm	250	500	750	1'000	1'500	2'000
LPA 0.5	0.5	0.2	2	3.5	8	2.5	x	x	x	x	x	x
LPA 1	1.1	1	2	3.5	8	2.5	x	x	x	x	x	x
LPA 1.5	1.5	1.8	2.5	4	8	3	x	x	x	x	x	x
LPA 2	2.2	4	3.5	5	8	4	x	x	x	x	x	x
LPA 3	3	7	5	6	10	5	x	x	x	x	x	x
LPA 4	4	12	6	7	10	6	x	x	x	x	x	x
LPA 5	5	20	7	9	10	8	x	x	x	x	x	x
LPA 6	6	28	8	10.5	15	9.5	x	x	x	x	x	x
LPA 8	8	50	10	12.5	15	11.5	x	x	x	x	x	x

- Zubehör
 - Focus-Linse FL: LPA 4, LPA 5, LPA 8
 - Modul-Träger MT und Modul M: LPA 5, LPA 8
 - Gelenk-Halter GH
- Für grössere Durchmesser empfehlen wir die Lichtleiter in Metallschlauch Typ LMA.
- Spezialausführungen auf Anfrage

