

## Kaltlichtquelle LQ LED M



Bezeichnung	LQ LED M
Abmessungen (BxTxH)	132 x 212 x 104 mm
Gewicht	1.7 kg (standard) / 2.7 kg (solid)
Betrieb	
Kühlung	Aktiv (Lüfter)
Umgebungstemperatur	+ 0 ... + 40 °C
Relative Luftfeuchte	30 – 70 %
Betriebsspannung	15VDC
Leistungsaufnahme	max. 40 W
Netzteil	100-240 V~ / 50-60 Hz
Optische Eigenschaften	
Entspricht einer Halogenleistung von	ca. 300W
Durchmesser Lichtleiteranschluss	Ø 15mm
Geeignet für Faserbündeldurchmesser	Ø 1-9mm
Lichtstrom am Lichtleiter Ø 9mm	ca. 650 lm
Lichtstrom am Lichtleiter Ø 6mm	ca. 460 lm
Leuchtmittel	
Farbtemperatur	5'700 K
Farbwiedergabeindex	CRI 70
LED Lebensdauer L <sub>70</sub>	≥ 50'000 h
Helligkeitsregelung	stufenlos (kein PWM)
Konformität	CE / RoHS

- Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage verfügbar (zBsp. 5000K, 4000K, 3000K, 2700K)
- **LQ LED M solid**  
Geeignet für selbsttragende Lichtleiter mit zusätzlichem Gewicht für gute Standfestigkeit (zBsp. GAX 11/2)

