

Kaltlichtquelle LQ LED MK



Bezeichnung	LQ LED MK
Abmessungen (BxTxH)	132 x 212 x 104 mm
Gewicht	1.85 kg (standard) / 2.85 kg (solid)
Betrieb	
Kühlung	Aktiv (Lüfter)
Umgebungstemperatur	+ 0 ... + 40 °C
Relative Luftfeuchte	30 – 70 %
Betriebsspannung	15VDC
Leistungsaufnahme	max. 40 W
Netzteil	100-240 V~ / 50-60 Hz
Optische Eigenschaften	
Entspricht einer Halogenleistung von	ca. 300W
Durchmesser Lichtleiteranschluss	Ø 15mm
Geeignet für Faserbündeldurchmesser	Ø 7-13mm
Lichtstrom am Lichtleiter Ø 13mm	ca. 1100 lm
Lichtstrom am Lichtleiter Ø 10mm	ca. 750 lm
Leuchtmittel	
Farbtemperatur	5'000 K
Farbwiedergabeindex	CRI 70
LED Lebensdauer L ₇₀	≥ 50'000 h
Helligkeitsregelung	stufenlos (kein PWM)
Konformität	CE / RoHS

- Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage verfügbar (zBsp. 5000K, 4000K, 3000K, 2700K)
- **LQ LED MK solid**
Geeignet für selbsttragende Lichtleiter mit zusätzlichem Gewicht für gute Standfestigkeit (zBsp. GAX 11/2)

